

# Accesorios y complementos varios





## ESPEJOS CONVEXOS ACRÍLICOS

## SEGURIDAD Y VIGILANCIA

### ESPEJOS DE 1/8 DE ESFERA

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 90°. Control 2 direcciones. Fijación a pared mediante tacos y tornillos (**NO suministrados**).

Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	<b>927.6</b>
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 8 mts.	<b>927.8</b>



### ESPEJOS DE 1/4 DE ESFERA

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 180°. Control 3 direcciones. Fijación a pared mediante tacos y tornillos (**NO suministrados**).


Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	<b>928.6</b>
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 10 mts.	<b>928.8</b>



### ESPEJO CIRCULAR DE INTERIOR

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 90°. Control 2 direcciones. Incluye flexo, pletinas, tacos y tornillos para su colocación.

Ø 40 cm	Distancia máxima desde observador: 4 mts.	<b>929.4</b>
Ø 50 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	<b>929.5</b>
Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 8 mts.	<b>929.6</b>



### ESPEJO CIRCULAR DE EXTERIOR

Espejo convexo de exterior con visera. Antifragmentos. Visión del espejo 90°. Óptica 2 direcciones. Se suministra con soporte para poste circular.

Ø 40 cm	Distancia máxima desde observador: 4 mts.	<b>930.4</b>
Ø 50 cm	Distancia máxima desde observador: 7 mts.	<b>930.5</b>
Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 11 mts.	<b>930.6</b>
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 20 mts.	<b>930.8</b>



Soporte a poste (incluido)



Soporte a pared (NO incluido)

\*SI SE NECESITA SOPORTE PARA PARED, HAY QUE INCLUIR LA REFERENCIA 930.S

### SOPORTE (OPCIONAL)

Soporte universal a pared para espejos. Longitud: 300 mm. Medidas pletina: 130 mm (alto) x 80 mm (ancho).

**930.S**

