

15.4 - VENTOSAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN

VENTOSAS

VENTOSA SENCILLA PEQUEÑA

De goma negra
Ø base 83 mm
10 kg

50



VENTOSA SENCILLA GRANDE

Con armazón de aluminio
Ø base 117 mm
30 kg

51



VENTOSA TRIPLE

Con armazón de aluminio
Ø base 117 mm
90 kg

53



RECAMBIO DE VENTOSAS 51, 52, 53

(incluye palanca)

51.1R



RECAMBIO DE PALANCA

51.2R



VENTOSA PISTÓN

En acero inoxidable, bomba de vacío manual y dispositivo de seguridad
150 Kg Ø base 200 mm

54.1

RECAMBIOS

Pistón	54.1R
Cilindro	54.2R
Carcasa + Válvula	54.4R
Base goma	54.5R
Aro goma	54.6R
Caja plástico	54.7R



54.1R



54.2R



54.4R



54.5R



54.6R



54.7R


VENTOSA PISTÓN ECO 80 KG

Ø base 200 mm

55

RECAMBIOS

Eco pistón	55.1R
------------	-------



55.1R

VENTOSA GRABO

NOVEDAD

VENTOSA GRABO PLUS BATERÍA ESTUCHE MOCHILA

56



VENTOSA GRABO PRO BATERÍA ESTUCHE MOCHILA

Supervisa automáticamente el vacío y, si se pierde la presión de vacío, la bomba se enciende automáticamente hasta que se restablece la presión de vacío.
Dispone de mango mas estrecho para facilitar el agarre.
Display con información de batería, bares y psi.

57



RECAMBIO PARA
BATERÍA GRABO
PLUS Y PRO

56.1R



RECAMBIO PARA
VENTOSA GRABO
PLUS Y PRO

56.2R



RECAMBIO PARA VENTOSA
GRABO PLUS Y PRO
VIDRIO FINO

56.3R



GRABO

La ventosa GRABO es una herramienta revolucionaria que está cambiando la forma en que transportamos artículos pesados. Mediante el uso de la tecnología de aspiración eléctrica, esta herramienta portátil, pero liviana, puede levantar hasta 170 Kilos.

El uso de GRABO beneficia a cualquier industria que requiera levantar y mover objetos grandes o pesados.

- Vidrio. GRABO es perfecto para un vidrio.
- Cartón laminado.
- Plásticos de todo tipo.
- Madera, rugosa y lisa.
- GRABO no ve ningún desafío en recoger metal con placa de diamante u otras superficies con patrones irregulares

Estos son los materiales con los que
puede trabajar Nemo GRABO:

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

MATERIAL	RETENCIÓN PERPENDICULAR		RETENCIÓN PARALELA	
VIDRIO	170 kg		120 kg	
AZULEJOS	170 kg		120 kg	
METAL	110 kg		110 kg	
PLÁSTICO	100 kg		100 kg	
MADERA	100 kg		65 kg	
PIZARRA	80 kg		80 kg	
CONCRETO RUGOSO	80 kg		80 kg	
PARED SECA	75 kg		65 kg	

VENTOSA ELÉCTRICA MANUAL OTTOVAC

La ventosa OTTOVAC tiene un sensor de presión integrado con una función de inicio/parada automática.

Tan pronto como caiga el vacío, la bomba se encenderá automáticamente y, cuando el vacío sea suficiente, se apagará de nuevo automáticamente.

Batería 4 x aa
100 Kg

59

